ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	nr rys. / rodzaj	Oz-1	Oz-2	Oz-3	Oz-4	Oz-5	Oz-6	Oz-7	Oz-8	Oz-9	Oz-10	Oz-11	Oz-12	Oz-13	Ok-1	Ok-2	Ok-3	On	OP-1	Db-1	Db-2	Db-3
		zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne napowietrzające	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne
SCHEMAT													EI 60				EI 60	okno napowietrzające				
Wymiar stolarki	RZ	150	150	210	150	130	150	150	150	85	85	185	263	150	240	150	150	190	180	150	150	355
	HZ	140	140	140	60	60	140	130	140	55	55	140	205	150	205	205	150	115	165	225	225	205
PIWNICA		X	X	X	X	X	X	X	X	19	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PARTER		X	X	x	2	1	8	8	1	X	X	X	1	X	2	x		1	X	7	8	1
PIĘTRO 1		2	3	1	3	X	X	X	X	X	X	X	X	1	2	1	2	X	2	15	15	X
PIĘTRO 2		1	2	1	3	X	X	X	X	X	X	2	X	1	2	1		X	2	16	16	X
SUMA		3	5	2	8	1	6	8	1	19	29	2	1	2	6	2	2	1	2	38	39	1
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	Aluminium	PCV	PCV	PCV	PCV
PRODUCENT		OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	MERCOR* sytem Poruso*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*	OKNOPLAST*
KOLOR		biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003	biały RAL 9003
SZKLENIE		szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona	szyba zespolona
PARAPET		wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003	wewnętrzny: konglomerat Polare zewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana malowana na kolor RAL 9003
OOP. ANTYWŁ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKUCIA		klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa	klamka okienna systemowa aluminowa
UWAGI		okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	okna należy wyposażyć w nawiewniki	- okna napowietrzające o pow. czynnej min. 2,2m² - obsługa ręczna lub za pomocą siłownika - stopień IP65 - sterowanie elektryczne	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki	okno wyznaczyć w rzeźni wg projektu wykonawczego okna należy wyposażyć w nawiewniki

PARAPETY WEWNĘTRZNE STALOWE NIE SYSTEMOWE GIĘTE TRADYCYJNIE, 3mm

PRZED MONTAŻEM WSZYSTKIE WYMIARY WYMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW RÓWNOWAŻNYCH GDY PARAMETRY I CHARAKTERYSTYCZNE TECHNICZNE NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROPONOWANE

karpia
Karpia Sp. z o.o. ul. Bronowicka 107/lok. 31, 30-385 Kraków, biuro@karpia.pl, tel/fax: +48 12 2648387

INWESTOR	Zarząd Oświatowo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wadowicka 8/2, 30-415 Kraków
OBIEKT	Przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80
BRANŻA	Architektura
TEMAT	Przebudowa i rozbudowa wraz z adaptacją budynków przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie - Dostosowanie pomieszczeń na Hospicjum
TREŚĆ RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA	1:50
FORMAT	A1
NR RYS.	19
DATA	10.2020

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tytus T. Stoja
mgr inż. arch. Stanisław Karpiel
upr. bud. nr ew.

OPRACOWAŁ/A
mgr inż. arch. Małgorzata Sadowczyk
upr. bud. nr ew.

SZEFOWIE PROJEKTÓW
mgr inż. arch. Katarzyna Sadowska
mgr inż. arch. Jacek Jarząbek
mgr inż. arch. Anna Trębaczkiewicz

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WYKONANIE KOPII BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody autorów zabronione.